



## AGITADORES

[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



### AGITADOR DE VARILLA

Ref. 1301

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Mueble metálico pintado en epoxi.
- \* Mordaza universal para acoplamiento de varillas hasta 10 mm Ø, con óptimo centrado.
  - \* Controlado por microprocesador.
- \* Pantalla LCD retroiluminado. Visualización de parámetros de velocidad y tiempo.
  - \* Lectura digital de la velocidad con precisión 2%.
  - \* Modo temporizado hasta 9h. 59'59". (modificable en fábrica).
  - \* Sistema de sujeción situado en la parte posterior del equipo.
- \* Velocidad estable en todo el rango, independientemente de la carga (Max. 10L. relativo al agua).
- \* Se suministra una varilla agitadora estándar de 250 mm de longitud, 8 mm Ø y un aspa de 50 x 10 mm.
  - \* Viscosidad máxima: 1000 mPas.

Fabricado según directivas CE.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



Ref	Par Max. (Ncm)	Potencia (W)	Dimensiones (AnxAlxF)mm.	Peso (Kg)	Capac. agitación
<b>1301</b>	5.3	20	120 x 145 x 160	3.5	Hasta 10L.

Ref	Accesorios
<b>1312</b>	Pie soporte con barra de Ø 15 x 750 mm y nuez de fijación
<b>1313</b>	Varilla estándar
<b>1314</b>	Varilla doble aspa
<b>1315</b>	Varilla con forma de pala



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
 Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

