www.bunsen.es

AUTOCLAVE 8L.

Ref. 5025

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Autoclave de sobremesa con 12 ciclos de esterilización pre-programados; control por microprocesador. Cámara de acero inoxidable. Cierre electrónico.
* Sistema de esterilización por vacío. Generador de vapor independiente.
* Visualización de parámetros y ciclos de esterilización mediante display LCD.
* Depósito de agua abierto; facilita el llenado de agua y su limpieza.
* Salida de datos por puerto USB; permite exportar, mediante una memoria USB a un PC, los parámetros correspondientes al ciclo de esterilización. Memoria interna; capacidad de almacenar hasta 20 ciclos. Impresora interna.

* Seguridad:

* Bloqueo de la puerta; el ciclo no se inicia si la puerta no está bien cerrada; además impide su apertura durante el ciclo de esterilización.
* Válvula de seguridad; evita superar la presión máxima.
* Termostato de seguridad que evita el sobre calentamiento en la cámara.
* Protección eléctrica; mediante interruptor magneto-térmico, para proteger al equipo en caso de sobrecarga o cortocircuito.

* Señalización:

* Errores; indica el código de error que se produce.
* Puerta; indica si la puerta está abierta o cerrada.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

BUNSEN

* Nivel de agua; indica cuando el depósito de agua limpia está vacío o demasiado lleno. En el caso de la falta de agua, también aparece una señal sonora.
* Depósito de agua usada; indica cuando este depósito está lleno.

* Equipamiento:

* Junta de recambio para la puerta.
* Llave de ajuste de la puerta.
* Manguera de desagüe.
* Filtro de agua.
* Soporte bandeja de instrumentos.
* Bandejas instrumentos.
* Pinza extractora bandejas.
* Memoria USB.

Fabricada según normativas nacionales e internacionales EN13060 de presión, EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Capacidad	Dimensiones cámara	Dimensiones exteriores An x Al x F	Peso (Kg)	Potencia
5025	8L.	Ø 170 x 320mm.	420 x 370 x 525mm.	37	2000W.

Programa	Temperatura (ºC)	Presión (Mpa)	Tiempo esterilización (min)	Tiempo total (min)
Sólidos	134	210	4	15-25
	121	110	20	25-40
Líquidos	134	210	10	25-50
	121	110	30	30-55
Envuelto	134	210	10	20-45
	121	110	30	30-50
Textiles	134	210	10	20-45
	121	110	30	30-50
PRION	134	210	18	30-50
Secado	---	---	---	1-20
B&D TEST	134	210	3.5	22-35
HELIX TEST	134	210	3.5	22-35
VACUUM TEST	---	---	---	15-20

El programa de "Secado" es opcional, si elige éste programa será superpuesto en el lugar del programa de "Textiles".

Más autoclaves
Other autoclaves

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es