



www.bunsen.es

## ESTUFAS DE SECADO



## ESTUFA DE AIRE FORZADO

Ref. 8316

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
- \* Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
- \* Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
- \* Puerto USB y LAN. Resolución 0.1°C.
- \* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
  - \* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
  - \* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
  - \* Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
  - \* Función de retardo de inicio.
  - \* Visualización de los parámetros durante el proceso.
  - \* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
  - \* Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
  - \* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
  - \* Función de auto-diagnóstico.
  - \* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
  - \* Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254











[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



- \* Control de velocidad del ventilador para 0...100%; 10...100%.
- \* Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.
- \* Apagado automático del ventilador una vez terminado el programa.
- \* Control automático de la válvula de aire.
- \* Bandejas de alambre incluidas 6, posibilidad de colocar 22. Reforzado, carga 100kg.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom
<b>8316</b>	1000L.	1260 x 2000 x 880mm.	1040 x 1610 x 600mm.	330 Kg.	Hasta 300°C	5500 W

Ref	Accesorios	
<b>8300-01</b>		Puerta con ventana
<b>8300-02</b>		Bandeja rejilla
<b>8300-03</b>		Bandeja Perforada
<b>8300-04</b>		Bandeja rejilla reforzada
<b>8300-05</b>		Carriles reforzados
<b>8300-06</b>		Contador de puerta abierta
<b>8300-08</b>		Base con ruedas (según modelos)
<b>8300-09</b>		Filtro EPA
<b>8300-10</b>		Ruedas diferentes tipos
<b>8300-11</b>		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

Más estufas



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

