



ESTUFAS DE SECADO Plus

www.bunsen.es



ESTUFA DE CONVECCIÓN NATURAL

Ref. 8320P

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
- * Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
- * Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
- * Pantalla táctil grande (7"), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
- * Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
- * Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
- * Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
- * Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
- * Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
- * Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
- * Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
- * Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
- * Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
- * Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
- * Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
- * Señalización visual y sonora de exceder la temperatura establecida.
- * Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
- * Control de acceso protegido a través de la contraseña.
- * Función de auto diagnóstico del equipo.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254



info@bunsen.es - www.bunsen.es



- * Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.
- * Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
- * Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, etc.
- * Bandejas de alambre incluidas 2, posibilidad de colocar 5. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
8320P	53L.	590 x 700 x 620mm.	400 x 390 x 360mm.	50 Kg.	Hasta 300°C	1700

Ref	Accesorios
8300-01	 Puerta con ventana
8300-02	 Bandeja rejilla
8300-03	 Bandeja Perforada
8300-04	 Bandeja rejilla reforzada
8300-05	 Carries reforzados
8300-06	 Cubetas inox
8300-07	 Base con ruedas (según modelos)
8300-08	 Sonda adicional PT-100
8300-09	 Filtro EPA
8300-10	 Ruedas diferentes tipos
8300-11	 Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo



Other drying ovens



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

