ESTUFAS DE SECADO Plus

www.bunsen.es

ESTUFA DE AIRE FORZADO

Ref. 8331P

CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
* Pantalla táctil grande (7″), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
* Control de velocidad del ventilador para 0…100%; 10…100%; 50…100%.
* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
* Función de auto diagnostico del equipo.
* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

BUNSEN

* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, grado de apertura de la válvula y velocidad del ventilador, etc.
* Bandejas de alambre incluidas 5, posibilidad de colocar 16. Carga 100 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom
8331P	750L.	1260 x 1600 x 870mm.	1040 x 1200 x 600mm.	260 Kg.	Hasta 300ºC	5500 W

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Cubetas inox
8300-07		Base con ruedas (según modelos)
8300-08		Sonda adicional PT-100
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

Más estufas

Other drying ovens

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

ISO 9001

BUNSEN