



INCUBADORES serie Plus

www.bunsen.es



INCUBADOR AIRE FORZADO 180L. Ref. 8017 Plus

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
- * Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
- * Protección contra sobretemperatura clase 3.1 según DIN 12880.
- * Pantalla táctil grande (7"), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
 - * Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
 - * Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
 - * Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
 - * Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
 - * Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
 - * Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
 - * Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
 - * Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
 - * Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
 - * Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
 - * Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
 - * Control de velocidad del ventilador para 0...100%; 10...100%; 50...100%.
 - * Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
 - * Control de acceso protegido a través de la contraseña.
 - * Función de auto diagnóstico del equipo.
 - * Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es

Más incubadores





Other incubators

- * Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
- * Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, grado de apertura de la válvula y velocidad del ventilador, etc.
- * Bandejas de alambre incluidas 3, posibilidad de colocar 9. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8017P	180L.	650 x 1030 x 820mm.	470 x 720 x 560mm.	94 Kg.	Hasta 100°C	650W

Ref	Accesorios
8300-01	 Puerta con ventana
8300-02	 Bandeja rejilla
8300-03	 Bandeja Perforada
8300-04	 Bandeja rejilla reforzada
8300-05	 Carriles reforzados
8300-06	 Cubetas inox
8300-07	 Base con ruedas
8300-08	 Sonda adicional PT-100
8300-09	 Filtro EPA
8300-10	 Ruedas diferentes tipos
8300-11	 Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

