




## INCUBADORES REFRIGERADOS

[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



## INCUBADOR REFRIGERADO 53L. Ref. 8201

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- \* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
- \* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
  - \* Mismas funciones que incubador aire forzado.
  - \* Temperatura de trabajo desde 0 a 70°C. (Opcional de -10 a 100°C).
- \* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
- \* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
  - \* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
  - \* Función de auto-verificación (auto control).
- \* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
- \* Bandejas de 2/5. Carga 25Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.



Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom.
8201	53L.	610 x 1000 x 630mm.	400 x 390 x 350mm.	69 Kg.	0°C / 70°C	450W.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254

[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

