



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

## Termostatos de Inmersión



### TERMOSTATO TIP 100°C.

Ref. 1810

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Equipo diseñado para atemperar líquidos, en cubetas de diferentes tipos, con una profundidad mínima de 150 mm.

- \* Sistema de fijación mediante pinza, le permite trabajar incluso en recipientes cilíndricos.
  - \* Calentamiento mediante resistencia blindada en acero inoxidable AISI 316.
- \* Control de temperatura con termostato digital gobernado por microprocesador.
  - \* Rango de temperatura desde ambiente +5° hasta 99.9°C.
  - \* Resolución, 0.1°C.
- \* Equipado con termostato de seguridad con rearme manual para casos de sobre-temperatura, según DIN 12877 clase 2.
  - \* Bomba de agitación, con capacidad de homogeneizar la temperatura en recipientes de hasta 50 litros de capacidad (relativo al agua y con el recipiente tapado).
  - \* Detector de bajo nivel de líquido opcional.

Fabricado según directivas CE.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



Ref	Tipo sonda	Potencia	Resolución (°C)	Temp. Máx	Precisión °C
<b>1810</b>	NTC	1000W.	0,1	99.9°C	±0.5%

Ref	Accesorios	Capacidad	Med. Útiles An x Al x F	Med. Exteriores An x Al x F
<b>1830</b>	Cubetas metálicas	9L.	290 x 150 x 220mm.	380 x 180 x 290mm.
<b>1831</b>	Cubetas metálicas	12L.	320 x 150 x 290mm.	380 x 180 x 350mm.
<b>1832</b>	Cubetas metálicas	20L.	480 x 150 x 290mm.	550 x 180 x 350mm.
<b>1833</b>	Cubetas metálicas	27L.	480 x 200 x 290mm.	550 x 230 x 350mm.
<b>1834</b>	Cubetas metálicas	50L.	600 x 200 x 480mm.	670 x 230 x 550mm.
<b>1840</b>	Cubetas metacrilato	10L.	165 x 160 x 400mm.	173 x 158 x 408mm.
<b>1841</b>	Cubetas metacrilato	13L.	230 x 160 x 400mm.	238 x 158 x 408mm.
<b>1842</b>	Cubetas metacrilato	30L.	300 x 200 x 500mm.	308 x 208 x 508mm.
<b>1663</b>	Grifo de desagüe para acoplar a cubetas metálicas			
<b>1664</b>	Grifo de salida de la bomba para circulación externa para acoplar al TIP			
	Cubetas metálicas de doble cuerpo, interior de acero inoxidable 18/10, exterior acero inoxidable AISI 304. Bajo demanda pueden fabricarse cubetas de distintas capacidades.			



BUNSEN SA. C/ Río Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

